ViewSonic®

VG170m LCD

17" Multimedia LCD

Wer ein gutes Design mit vielen Leistungsmerkmalen kombinieren möchte, wird am VG170m von ViewSonic seine Freude haben. Das für den geschäftlichen und privaten Einsatz gleichermaßen konzipierte 17"-Modell mit seinem schlanken Profil erzielt respektable Helligkeits- und Kontrastwerte für gestochen scharfe Darstellungen. Aufgrund seiner eindrucksvollen Reaktionsgeschwindigkeit von nur 16 Millisekunden (typisch) eignet sich das VG170m auch für besonders rasante Video-darstellungen und aktionsreiche Spiele. Dank entsprechender Vorrich-tungen am Sockel lässt sich das LCD-Display mühelos mit optional erhältlichen Sets an der Wand befestigen.

- **Volle 17.0" sichtbar**
  Entspricht etwa der sichtbaren Diagonale eines konventionellen 19" Monitors.

- **1.280 x 1.024 optimale Auflösung (1,3 Megapixel)**
  Die optimale Auflösung für perfekte Lesbarkeit beträgt 1.280 x 1.024. Auch bei geringeren Auflösungen sind die Darstellungen bildschirmfüllend

- **Hoher Helligkeitswert: 280 cd/m²**

- **Hohes Kontrastverhältnis: 450:1**

- **OnView®-Bildschirmmenü inkl. ViewMatch®-Farbkalibrierung**
  Alle Einstellungen lassen sich komfortabel über das Bildschirmmenü vornehmen. Mit ViewMatch werden die Farbtemperatur verändert und die Bildschirmfarben an die Farben des Printer-Ausdrucks angeglichen.

- **Integrierte Lautsprecher**
  Zwei im Gehäuse integrierte 3-Watt-Lautsprecher sparen Platz auf dem Schreibtisch und sorgen für solide Soundunterstützung.

- **OSD-Sperre und „Power Lock“**
  Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unerwünschte Änderungen schützen. Die „Power Lock“-Funktion verhindert ein ungewolltes Ausschalten des Monitors.

- **Klappbarer Sockel zur einfachen Wandbefestigung**
  Der kompakte Sockel läßt sich um 90° zurückklappen und ermöglicht somit eine mühelose Wandbefestigung.[2]

ViewSonic®
See the difference.™

www.ViewSonic.de

ViewSonic®

VG170m LCD

17" Multimedia TFT LCD

DISPLAY	**Typ**	17,0" Colour TFT aktiv Matrix SXGA LCD
	Anzeigebreich	17" diagonal (338mm H x 270mm V)
	Pixel Pitch	0,264mm
	Kontrastverhältnis	450:1 (max.)
	Blickwinkel	140° horizontal, 140° vertikal (typisch bei 10:1)
	Reaktionszeit	16ms (typisch)
	Lightquelle	Long life, 40.000 Stunden (typical)
	Helligkeit	280 cd/m^2 (max.)
	Glasoberfläche	Anti-Reflektierende Beschichtung
EINGANGSSIGNAL	**Video**	RGB Analog (75 Ohm 0.7/1.0 Vp-p)
	Frequenz	F_h : 30-82 kHz, F_v : 50-75 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
AUDIO	**Lautsprecher**	2 x 3 Watt
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible (von VGA bis zu 1.280 x 1.024 NI)
	Mac®[1]	Power Mac® G3/G4 (bis zu 1.280 x 1.024)
ANSCHLUSS	**Analog**	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)
	Audio	3,5 mm Stereo Klinkenbuchse
	Stromversorgung	DC Eingang in Display
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	AC 100-240 V, 50-60 Hz (Autoswitch) externes Netzteil
	Leistungsaufnahme	40 W (typisch) < 2 W aktiv aus
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Power ein/aus, Stummschaltung, Lautstärke +/-, Aufwärts, Abwärts, Auswahl
	OSD	Kontrast, Helligkeit, Auto Image Adjust, Bildoptimierung (H Größe, H/V Position, Feinabstimmung, Schärfe), Audio (Lautstärke, Stummschaltung), Farbkalibrierung (9300 K, 6500 K, 5400K, Benutzer), Display-Information (Auflösung, Frequenz, Modell-/Seriennummer), OSD-Setup-Menü (Sprache, Information zur opt. Auflösung, H/V Position, Einblendzeit), Recall, OSD-Sperre, Power Lock
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	5 % to 95 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN		415 mm (B) x 403 mm (H) x 229 mm (T)
GEWICHT	**Netto**	5,7 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO '99, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2 (Klasse 2), ISO 9241-3, ISO 9241-7, ISO 9241-8, Energy 2002, CE, CB, FCC-B, UL, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, VCCI, BSMI, PSB, PCBC, C-Tick, Gost-R, SASO, PC'01
POWERMANAGEMENT		ENERGY STAR®, VESA® DPMS, TCO '99, Energy 2002
GARANTIE		3 Jahre, inkusive Vor-Ort-Austausch-Service ohne Zusatzkosten

• ViewSonic Wizard

Die mitgelieferte ViewSonic Wizard Software sorgt für eine einfache Inbetriebnahme und hilft den Anwendern, die Screen-Performance umgehend an ihre individuellen Wünsche anzupassen.

• TCO'99 und Energy 2002 zertifiziert

TCO'99 und Energy 2002 bezeichnen die derzeit striktesten Standards in Bezug auf niedrige Strahlung, Sicherheit, Recyclingfähigkeit und Power-Management. Überdies spart der Monitor Stromkosten durch automatische Energiesparmodi.

• PC and Mac®[1] kompatibel

• Kensington® Security-Port

Der Kensinton Security-Port erlaubt die problemlose Sicherung des attraktiven Displays, um Diebstählen vorzubeugen.

• VESA-konforme Wandbefestigung[2]

• 3 Jahres-Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service

• Kabel-Management

Die smarte Idee gegen unschönes Kabel-Wirrwarr und für mehr Sicherheit: Die Kabel werden dezent von der Sockelblende verdeckt.

ISO 9001 FM 40187 — ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

ViewSonic®
See the difference.™

www.ViewSonic.de

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italy Tel: +39 (0) 28 90 79 340
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. [2] Wandbefestigung optional erhältlich.

Copyright© 2002, ViewSonic Corporation. Dieses ViewSonic-Produkt entspricht den ENERGY STAR®-Richtlinien für effizientes Energiemanagement.
Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VG170m 11/02-G